

L5000 6X4



SHACMAN L5000 6X4 CHASIS



SHACMAN

Peso		Masa total en vacío (kg) GCW (kg)	8,000 25,000
Dimensiones		Longitud máx. (mm) Ancho máximo (mm) Altura máxima (mm) Distancia entre ejes (mm) Cama útil de chasis (mm)	10,915 2,550 3,200 5,575 + 1,400 8,500
Motor		Marca Modelo Potencia (Hp) Torque (Lbs-Pie)/rpm Velocidad máxima (r/min) Desplazamiento (L) Norma de Emisión	CUMMINS D6.7EVI290 290 811/1,100~1,600 2,300 6.7 Euro-VI
Transmisión ZF + MT		Marca Velocidades Tipo: Manual Relaciones	ZF 9 adelante y 1 atrás
		R	F
		1 8.97	1 10.505 3 4.68 5 2.62 7 1.35
			2 6.58 4 3.48 6 1.89 8 1
			9 0.75
Sistema de frenos		Freno de servicio Freno de estacionamiento Freno auxiliar	Con freno de aire comprimido de doble circuito. Freno de resorte de potencia que actúa sobre las ruedas delanteras y trasera. Freno. ABS Wabco con 6 canales.
Chasis		Marco	Doble capa
Suspensión		Suspensión delantera Suspensión trasera	Suspensión de muelles semielípticos Suspensión de muelles trapezoides
Dirección		Tipo	Dirección asistida de circulación interna integral
Ejes		Marca Eje frontal Eje trasero Relación	HANDE-MAN 10,582 lbs 50,706 lbs 4.625
Llantas		Marca Cantidad Material de rines	11R22.5 Michelin 10 + 1 Acero
Tanque de combustible		Capacidad Diesel Material	Total 400 L Aluminio
Sistema eléctrico		Tipo Batería	24V 180 Ah, libre de mantenimiento
Cabina		Modelo Equipamiento	SHACMAN L5000, Cabina estándar ·Suspensión hidráulica para cabina ·A/C ·Asiento de conductor con suspensión neumática ·Con tercer asiento ·Cabina de volteo eléctrica ·Vidrios y seguros eléctricos ·Radio con formato MP3 y USB ·Cierre centralizado ·Sistema de calefacción de los espejos retrovisores eléctricos ·Pantalla LED multifuncional
Sistema de seguridad			Sistema de aceleración y control de derrapes (ASR)
Otros			·Luz de alarma LED x2 ·Alarma de reversa ·Protector de luz trasera ·Extintor de 2 kg ·Luces diurnas LED ·Depósitos de aire de aluminio